

Desbarbadoras Neumáticas Angulares

Desbarbadora angular LAR-CG416L neumática

Desbarbadora neumática angular LAR-CG416L de Larwind. Arranque por palanca. Entrada de aire de 1/4 y salida del mismo por la parte trasera. Desbarbadora angular con defensa orientable con 8 posiciones y giro de 126°. Disco de Ø 100 mm.



DATOS TÉCNICOS	LAR-CG416L
RPM	16000
Disco	100 x 1,5 x 9,52 mm
Peso	1,8 Kg
Potencia	520 W
Consumo	200 L/min
Dimensiones	400 x 67 x 35 mm
Entrada de aire: 1/4	92

Aspiradores industriales

Aspirador industrial A-AIR-X2B Y A-AIR-X3B con accesorio barredor

DATOS TÉCNICOS	A-AIR-X2	A-AIR-X3
Nº de motores	2 x 1.080	3 x 1.080
Depresión mm.c.a	2.200	2.200
Aire aspirado (m³/h)	340	510
Deposito Litros	78	78
Peso (Kg)	25	25
Dimensiones (mm)	600 x 620 x 980	600 x 620 x 980
Apto para	Sólidos / Líquidos	Sólidos / Líquidos

*Al efectuar el pedido de ambos, indicar si el cepillo barredor es para sólidos o líquidos

ACCESORIOS OPCIONALES




AC-AS2852
FILTRO CARTUCHO
PARA X2-X3




BOLSA DE PAPEL FILTRANTE
AC-AS2875 PARA X2-X3



AC-AS1679
CONECTOR Y
REDUCTOR 40-32
2 SALIDAS



**ACCESORIO BARREDOR
PARA SÓLIDOS**
X2-X3 A-AIR-41



**ACCESORIO BARREDOR
PARA LÍQUIDOS**
X2-X3-42



Aspiradores eléctricos

Aspirador eléctrico A-AIR-SB / 1 motor de 1.200W depósito 24 L

DATOS TÉCNICOS	A-AIR-SB
Nº de motores	1 x 1.200
Depresión mm.c.a	2.200
Aire aspirado (m³/h)	170
Deposito Litros	24
Peso (Kg)	8,5
Dimensiones (mm)	330 x 340 x 620
Apto para	Sólidos / Líquidos

*Este aspirador no es recomendable para la aspiración de polvo de lijado de carrocería, poliéster, rozadoras y partículas muy finas.

ACCESORIOS OPCIONALES



AC-AS2852
FILTRO CARTUCHO
PARA SB



BOLSA DE PAPEL FILTRANTE
AC-AS3979 PARA SB



AC-AS2855
TAPA FILTRO PARA
CARTUCHO



Pistolas de pintura programada

Pistola aerográfica de gravedad PREMIUM 475

Alfísima calidad de Atomización. Cuerpo muy ligero de aluminio inyectado. Soluciones de precisión para los pequeños detalles y retoques



Pistola aerográfica PREMIUM 475

Características

- Pistola aerográfica de gravedad que, por sus reducidas dimensiones, es ideal para realizar difuminados, pequeños retoques y/o pintado de pequeñas piezas.
- Incorpora depósito de 125 cc., de alta calidad y filtro de pintura.

DATOS TÉCNICOS PREMIUM 475

Peso con depósito	330g
Racor de entrada de aire	1/4"
Presión máxima de diseño	8 bar
Incorpora filtro pintura	100 mallas
Presión máxima de entrada recomendada	2,0 - 3,0 bar
Consumo de aire a 3,0 bar de entrada	Boq.05:100 L/min Boq.10: 110 L/min Boq.R5: 45 L/min

Gran variedad de pasos y soluciones

Boquilla especial R5: para obtener la máxima precisión en los difuminados más pequeños. Definición y regulación similar a un aerógrafo. Pasos 0,5 mm.
Boquilla 05: difuminados y retoques con gran calidad de atomización. Pasos 0,5 y 0,8 mm.
Boquilla 10: rápida y versátil. Metalizados y barnices. Pasos 1.0 mm.