

Lijadoras - Pulidoras para trabajar en húmedo

Lijadora - Pulidora LAR-7028

Pulidora / lijadora neumática Larwind LAR-7028 para trabajar en humedo. Con arranque por palanca y salida del aire por la parte inferior.



DATOS TÉCNICOS	LAR-7028
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	400
Dimensiones (MM)	110 x 430
Eje	M14
Máxima vibración (M/S ²)	2
PESO (KG)	2,2
Potencia Sonora (DBA)	92
Presión Sonora (DBA)	84
RPM	2800
Salida de aire	Inferior
Ø Disco (MM)	180 mm

Pulidoras Angulares

Pulidora LAR-292P

Pulidora neumática angular Larwind LAR-292P. Pulidora de bajas revoluciones y arranque por palanca. Salida del aire por la parte frontal



DATOS TÉCNICOS	LAR-292P
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	350
Dimensiones (MM)	100 X 190
Eje	M14
Máxima vibración (M/S ²)	2,5
PESO (KG)	1
Potencia Sonora (DBA)	95
Presión Sonora (DBA)	85
RPM	1900
Salida de aire	Frontal
Ø Disco (MM)	125 mm

Pulidoras Verticales

Pulidora vertical LAR-425K ø Disco 75 y 150 mm

Pulidora neumática vertical Larwind LAR-425K, con arranque por palanca y salida del aire por la parte trasera.

DATOS TÉCNICOS	LAR-425K
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	450
Dimensiones (MM)	150 X 195
Eje	5/8 - 24
Máxima vibración (M/S ²)	2,3
Peso (KG)	1,25
Potencia Sonora (DBA)	103
Presión Sonora (DBA)	83
RPM	1800
Salida de aire	Trasera
ø Disco (MM)	75 y 150 mm



Amoladora Angular

Amoladora Angular Neumática LAR-4985 ø Disco 125 mm

Amoladora neumática angular Larwind LAR-4985 con capacidad para discos de diámetro de 125 mm. Puede alcanzar una velocidad de giro de 10900 rpm, consumiendo para ello una cantidad de aire de 700 litros por minuto. Entrada de aire de 1/4 y salida del mismo por la parte lateral. **No incluye disco abrasivo**

DATOS TÉCNICOS	LAR-4985
ø Diámetro del Disco (MM)	125 mm
Velocidad de giro	10900 rpm.
Potencia	0,7 KW
Rosca eje	M8
Peso	2,3 Kg
Consumo	700 l/min
Potencia [^] / Presión Sonora (DBA)	90/78
Máxima vibración	2,2 m/s ²
Medidas	260 x 80 x 22 mm



Desbarbadoras Neumáticas Angulares

Desbarbadora angular LAR-CG416L neumática

Desbarbadora neumática angular LAR-CG416L de Larwind. Arranque por palanca. Entrada de aire de 1/4 y salida del mismo por la parte trasera. Desbarbadora angular con defensa orientable con 8 posiciones y giro de 126°. Disco de Ø 100 mm.



DATOS TÉCNICOS	LAR-CG416L
RPM	16000
Disco	100 x 1,5 x 9,52 mm
Peso	1,8 Kg
Potencia	520 W
Consumo	200 L/min
Dimensiones	400 x 67 x 35 mm
Entrada de aire: 1/4	92

Aspiradores industriales

Aspirador industrial A-AIR-X2B Y A-AIR-X3B con accesorio barredor

DATOS TÉCNICOS	A-AIR-X2	A-AIR-X3
Nº de motores	2 x 1.080	3 x 1.080
Depresión mm.c.a	2.200	2.200
Aire aspirado (m³/h)	340	510
Deposito Litros	78	78
Peso (Kg)	25	25
Dimensiones (mm)	600 x 620 x 980	600 x 620 x 980
Apto para	Sólidos / Líquidos	Sólidos / Líquidos

*Al efectuar el pedido de ambos, indicar si el cepillo barredor es para sólidos o líquidos

ACCESORIOS OPCIONALES




AC-AS2852
FILTRO CARTUCHO
PARA X2-X3




BOLSA DE PAPEL FILTRANTE
AC-AS2875 PARA X2-X3



AC-AS1679
CONECTOR Y
REDUCTOR 40-32
2 SALIDAS



**ACCESORIO BARREDOR
PARA SÓLIDOS**
X2-X3 A-AIR-41



**ACCESORIO BARREDOR
PARA LÍQUIDOS**
X2-X3-42

