


2

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO



ENROLLACABLES

Tambor enrollador de acero 25 metros **ASEIN**



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis fabricado en chapa de acero galvanizado y resistente a la oxidación
- ▶ Mango ergonómico con guía para enrollar y rebobinar el cable.
- ▶ 4 bases schuko con tapas de auto-cierre y clavija 16A/230V.
- ▶ 25 metros H05VV-F3G1,5+Dss. Diam 240 mm

Tambor enrollador Ø180 mm **ASEIN**



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Soporte tubular de acero galvanizado
- ▶ Con 4 bases de corriente Schuko y clavija 230V 16A.
- ▶ Fabricado en material plástico resistente con sistema de frenado y clip para fijar el cable en el cuerpo de tambor.
- ▶ Empuñadura ergonómica

EQUIPAMIENTO PARA ENGRASE

Kit de bomba neumática a media presión para transvase de grasa desde bidón de 185 Kg **SAMOA**



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Kit de bomba neumática PumpMaster 4 ratio 5:1 para transvase de grasa a media presión desde bidones originales de 185 Kg
- ▶ Indicada para acometer el transvase o vaciado de bidones comerciales de grasas consistentes hasta NLGI 2.
- ▶ Presión máxima de aire: 10 bar. Caudal máximo grasa: 7Kg/min (NLGI-1 a 20°C).
- ▶ Presión máxima del fluido: 50 bar
- ▶ Longitud manguera salida: 1,5 m

INCLUYE:

- Bomba PM4 HD/5:1 h=920 mm con adaptador M 2" G
- Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg
- Plato seguidor (bidón 185 Kg) Ø 590-550 mm.
- Kit de conexiones PumpMaster 4/5:1
- Válvula de paso (control) HH 3/4" G