

SERIE 900 Polipastos de palanca "PALFER"



Ideal para trabajos en espacios reducidos, donde priman la versatilidad y la eficacia. **Diseñado para manipular cargas en elevación y arrastre. Ligero, robusto y resistente al desgaste, además de su cadena de alta resistencia.**

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ligero, robusto y resistente al desgaste
- ▶ Estructura de acero. Caja de engranes y tapa resistentes a impactos
- ▶ Control efectivo de la carga asegurado por un freno mecánico que la retiene en cualquier punto y la libera cuando hace falta.
- ▶ Acabado para mayor durabilidad

| Capacidad (Kg.) | Nº de ramales | Fuerza (N) | Peso con 1,5 m. (Kg) | H mínima (mm.) | Dimensiones | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|----------------------|----------------|-------------|-----|----|-----|-----|----|
| | | | | | A | B | C | D | E | F |
| 250 | 1 | 260 | 2,3 | 245 | 65 | 92 | 24 | 70 | 170 | 32 |
| 500 | 1 | 320 | 6,2 | 310 | 125 | 110 | 22 | 84 | 278 | 35 |
| 750 | 1 | 160 | 7 | 330 | 120 | 148 | 25 | 88 | 280 | 37 |
| 1.500 | 1 | 180 | 13 | 420 | 160 | 185 | 28 | 100 | 380 | 43 |
| 3.000 | 1 | 310 | 20 | 500 | 185 | 205 | 33 | 110 | 415 | 50 |
| 6.000 | 2 | 330 | 29 | 650 | 230 | 205 | 40 | 110 | 415 | 60 |
| 9.000 | 3 | 400 | 44 | 750 | 330 | 205 | 57 | 110 | 415 | 85 |

TRANSPALETAS

Transpaleta galvanizada uñas 1.150 x 520



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Transpaleta Galvanizada capacidad 2.500Kgr.
- ▶ Equipada con todos los ejes cincados. Especialmente indicada para el sector de alimentación, agricultura e industrias químicas.
- ▶ Timón de dirección con muelle de retorno.
- ▶ Rueda del timón de Nylon y doble rodillos delanteros de Nylon.
- ▶ Bomba de seguridad que interrumpe cuando la carga excede de su máximo.
- ▶ Fácil de maniobrar incluso en espacios apretados.
- ▶ Cojinetes de bolas engrasados para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga

| DATOS TÉCNICOS | Transpaleta |
|----------------------------|-------------|
| Capacidad Kg | 2.500 |
| Longitud de horquilla (mm) | 1.150 |
| Ancho total (mm) | 520 |
| Rueda mm de horquilla | Doble Nylon |
| Rueda mm de timón | Nylon |
| Altura elevación (mm) | 190 |
| Peso Kg | 70 |
| Tipo de bomba | Rápida |

Transpaleta 4.000 kg uñas 1.150 x 540



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Traspaleta con elevación manual. Alta capacidad de carga hasta 4.000Kg. Timón de dirección con muelle de retorno.
- ▶ Fácil de maniobrar incluso en espacios apretados. ▶ Cojinetes autolubricantes para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga.
- ▶ Válvula que hace bajar rápidamente sin la carga, siendo más lenta con la carga.
- ▶ Ruedas con Doble Poliuretano en la rueda de la horquilla y Vulkolan en el timón de 180 milímetros para la operación lisa y fácil.

| DATOS TÉCNICOS | Transpaleta |
|----------------------------|----------------------|
| Capacidad Kg | 4.000 |
| Longitud de horquilla (mm) | 1.150 |
| Ancho total (mm) | 540 |
| Rueda mm de horquilla | Doble Poliuretano |
| Rueda mm de timón | Poliuretano 180 x 50 |
| Altura de elevación (mm) | 190 |
| Peso Kg | 100 |
| Tipo de bomba | Lenta |