

LLAVES
Llave dinamométrica de disparo con escala
7451/7851


- ▶ Llave dinamométrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a 11,25° de 32 dientes

Nm	
2-20 / 10-60 / 10-100	3/8
10-100 / 20-200 / 70-340	1/2


Llave dinamométrica reversible con escala

Mango de metal
7455


- ▶ Llave dinamométrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a 11,25° de 32 dientes
- ▶ Precisión $\pm 4\%$ (apretado) y $\pm 6\%$ (inverso)
- ▶ Escala métrica e imperial

Nm	lb.ft
1-5	.74-3.7
3-15	2.2-11.1
4-20	3-14.8
5-25	3.7-18.4
10-60	7.4-44.3
20-100	14.8-73.8

Nm	lb.ft
40-2100	29.5-147.5
60-300	44.3-221.3
60-340	44.3-221.3
100-500	73.8-368.8
150-800	110.6-590
300-1500	221.3-1106.4

Llave dinamométrica electrónica, cabeza de carraca intercambiable
IZO-D


Se suministra con la carraca

- ▶ Llave dinamométrica electrónica
- ▶ Precisión $\pm 2\%$
- ▶ Señal visual, sonora y por vibración

Nm	lb.ft
3-30	2.21-22.13
13.5-135	10-99.57
20-200	14.75-147.50
34-340	25.07-250.80