

Micrómetro de exteriores "DIGIMATIC" sin salida de datos

Ejecución simple y ligera, sin salida de datos



D2 2080

Capacidad mm	Lectura mm
0-25	0,01
25-50	0,01
50-75	0,01
75-100	0,01
100-125	0,01
125-150	0,01
150-175	0,01
175-200	0,01
200-225	0,01
225-250	0,01

Capacidad mm	Lectura mm
250-275	0,01
275-300	0,01
300-325	0,01
325-350	0,01
350-375	0,01
375-400	0,01
400-425	0,01
425-450	0,01
450-475	0,01
475-500	0,01

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Modelo ligero para taller. Paso de rosca 0,5 mm con bloqueo. Contacto de metal duro rectificadas y lapeadas. Tambor y casquillo con escala cromado mate.
- ▶ Incluye estuche, barra patrón de ajuste (a partir de 25-600 mm), certificado de taller hasta 50 mm y llave de ajuste.

Relojes

COMPARADORES ANALÓGICOS / DIGITAL

Relojes comparadores



Analógicos/ Modelo pequeño, ø esfera 40 mm, centesimal



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Norma de taller. Incluye certificado trazable. Señalado con "B"= tapa trasera lisa (sin orejeta de amarre). ø espiga de sujeción 8 mm h6, templado y rectificado.

D3 3060

Ref. Mitutoyo	Capacidad mm	Escala	Vuelta aguja
1911B	2,5	0-50-0	1,0
1013SB-10	1,0	0-100-0	0,2
1040SB	3,5	0-50 (50-0)	0,5
1044SB	5,0	0-100 (100-0)	1,0
1044SB-60	5,0	0-100 (100-0)	1,0

Relojes comparadores



Analógicos/ Modelo pequeño, ejecución milesimal



CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Norma de taller. Incluye certificado trazable. Señalado con "B"= tapa trasera lisa (sin orejeta de amarre).

- ▶ ø espiga de sujeción 8 mm h6, templado y rectificado.

D3 3065

Ref. Mitutoyo	Capacidad mm	Escala	Vuelta aguja
1913B-10	0,5	0-100-0	0,2
1109SB-10	1,0	0-100-0	0,2
1900SB	0,1	50-0-50	--

Relojes comparadores ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S D3 3120



D3 3120 MODELO BÁSICO CON PROTECCIÓN IP42

Capacidad mm	Lectura mm	Límites de error mm
12,7	0,01	0,03
12,7	0,001	0,004
12,7/.5*	0,01/.005*	0,02/.0008*

* Lectura mm/inch.

CARACTERÍSTICAS:

- ▶ Norma de taller. Conserva el puneto 0 hasta nuevo cambio de pila. Contacto metal duro, rosca M 2,5x0,45 mm. Vida de la batería: 20.000 horas. Diseño económico

