

**LLAVES**
**Llave dinamométrica de disparo con escala**  
**7451/7851**


- ▶ Llave dinamométrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a 11,25° de 32 dientes

Nm	
2-20 / 10-60 / 10-100	3/8
10-100 / 20-200 / 70-340	1/2


**Llave dinamométrica reversible con escala**

**Mango de metal**  
**7455**


- ▶ Llave dinamométrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a 11,25° de 32 dientes
- ▶ Precisión  $\pm 4\%$  (apretado) y  $\pm 6\%$  (inverso)
- ▶ Escala métrica e imperial

Nm	lb.ft
1-5	.74-3.7
3-15	2.2-11.1
4-20	3-14.8
5-25	3.7-18.4
10-60	7.4-44.3
20-100	14.8-73.8

Nm	lb.ft
40-2100	29.5-147.5
60-300	44.3-221.3
60-340	44.3-221.3
100-500	73.8-368.8
150-800	110.6-590
300-1500	221.3-1106.4

**Llave dinamométrica electrónica, cabeza de carraca intercambiable**  
**IZO-D**


**Se suministra con la carraca**

- ▶ Llave dinamométrica electrónica
- ▶ Precisión  $\pm 2\%$
- ▶ Señal visual, sonora y por vibración

Nm	lb.ft
3-30	2.21-22.13
13.5-135	10-99.57
20-200	14.75-147.50
34-340	25.07-250.80