

Febrero 2017 PROMOCIÓN

KBU 35 Taladro Magnético

Rendimiento máximo en cualquier aplicación

DATOS TÉCNICOS	KBU 35 Q Compacto	KBU 35-2 Q Especial brocas	KBU 35 MQ Cono Morse MK2
			
Ø máx. corona mm	35	35	35
Perforación broca mm	16	16	18
Roscado máx.	M14	M14	M14
Velocidad bajo carga 1ª Velocidad rpm	130-520	130-520	130-520
Velocidad bajo carga 2ª Velocidad rpm	-	400-1.600	-
Peso (según EPTA) Kg	10,6	11,0	11,0
Nº Ref.	7 270 53 61 00 0	7 270 57 61 00 0	7 270 55 61 00 0
P.V.P. sin I.V.A.	1.079,00 €	1.349,00 €	1.199,00 €

Amoladoras angulares
 Hierro, acero, acero inoxidable

Electrónica POWERTronic (WSG 17)

▶ Con potencia constante y protección Kick Back Stop

Motores High-Power de 1100 W y 1700 W

▶ El mayor rendimiento de desbaste de su categoría

DATOS TÉCNICOS	WSG 11-125	WSG 17-125 P	WSG 17-70 Inox
Potencia W	1.100	1.700	1.700
Velocidad en vacío rpm	11.000	11.000	2.700 - 8.500
Peso (Según EPTA) Kg	2,2	2,4	2,4
Nº Ref.	7 222 77 60 00 0	7 222 07 60 00 0	7 222 13 60 00 0
	129,- €* 	185,- €* 	289,- €*


 Cubierta protección de ajuste rápido
 Ajuste de la protección sin herramientas

 Caja de engranajes fundición aluminio
 Extremadamente robusta y resistente

Amoladora WSG 7-115
 compacta para el desbaste y corte

Giro del cabezal en pasos de 90 ° y es de metal sólido para una máxima robustez y vida útil.

Más pequeña, más agarre ergonómico para reducir la fatiga al trabajar más tiempo.

 Potencia 760 W / 12.500 rpm / Peso (Según EPTA) 2 Kg
 Para disco de 115

69,- €*

* I.V.A. no incluido

Febrero
2017

PROMOCIÓN



Amoladoras rectas Hierro, acero, acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS	GSZ 8-280 PL	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL Inox
Potencia W	710	710	710
Velocidad en vacío rpm	28.000	8.500 - 28.000	2.500 - 9.000
Pinza de serie mm	6	6	6
Peso (Según EPTA)	1,8	1,8	1,8
Nº Ref.	7 223 18 60 00 0	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0

369,- €*

399,- €*

465,- €*

Pinza de amarre patentada por FEIN
Mayor facilidad para el cambio de accesorios

Rodamientos dobles y cuello con recubrimiento
Nivel de vibraciones muy bajo

Protección contra el polvo metálico
En sistema electrónico y motor



Taladros a batería ASCM: Taladro, roscado, atornillado...

4 velocidades mecánicas

► Alta velocidad para taladrado, baja para roscado

Motor FEIN EC PowerDrive

► Sin escobillas, alta potencia sin mantenimiento

Baterías Li-ion con FEIN SafetyCell

► Exclusivo de FEIN, larga vida útil de las baterías

DATOS TÉCNICOS	ASCM 18	ASCM 12 C	ASCM 12 C Set Metal
Potencia V	18	12	12
Capacidad Ah	5	2,5	2,5
Velocidad 1º / 2º rpm	400 / 800	400 / 700	400 / 700
Velocidad 3º / 4º rpm	1.950 / 3.850	1.400 / 2.500	1.400 / 2.500
Par máx. (duro / blando) Nm	90 / 46	40 / 20	40 / 20
Peso (según EPTA) Kg	2,2	1,1	1,1
Nº Ref.	7 116 03 61 00 0	7 116 10 61 00 0	7 116 10 62 00 0
Equipamiento de serie:	2x baterías Li-ion, cargador ALG 50, maleta de transporte		

499,- €*

279,- €*

379,- €*



GRIT GX 75

► Lijadora de cinta potente, con posibilidad de montaje modular para los profesionales
Nº Ref. 7 901 31 00 40 3

945,- €*

*I.V.A. no incluido