

EXTRACTOR DE HUMOS PORTÁTIL - CARRY VAC 2


Uno de los sistemas más eficientes es la extracción de humos de soldadura es el uso de extracción integrada con la torcha de soldadura conectada con el Carryvac 2 P150/ 150 AST. Conectadas a las torchas de soldadura PSF Centrovac o a una tobera de extracción, las Carryvac retirarán los humo de soldadura directamente en el origen de los mismos. Los modelos Carryvac 2 van equipadas con un sensor de nivel de

filtro que muestra cuando el filtro debe ser reemplazado. La capacidad del filtro de aire es aproximadamente capaz de filtrar el uso durante la soldadura de unos 200 kg de hilo solido (12 bobinas de 15 kg aprox). Los Carryvac 2 P150/P150 AST esta equipado así mismo con una función de arranque parada automática, lo cual aumenta la vida útil de cada filtro y de la unidad en si misma.


Datos Técnicos Carry Vac 2

Area activa de filtrado	5,3 m ²
Unidad caudal de aire	165 m ³ /h
Flujo de aires tubo 5m	150 m ³ /h
Max vacío	2170 mmvp
Diámetro del tubo	45 mm
Peso	14 kg
Potencia	1000W
Eficiencia del Filtro	99.7%

Descripción	Pos.	Referencia
CARRYVAC 2 P-150		0700003883
CARRYVAC 2 P-150 AST		0700003884
Repuestos y Accesorios		
Filtro CarryVac 2	1	0700003004
PC board CarryVac 2	6/7	0700003005
Pre-filtro		0468455002
End-hose connection Ø45mm	11	0468455004
Soporte Magnético Boquilla	15	0332010880
Pinza sensora	4	0700003091
Escobillas grafito 230V 2 pcs	8/9	0700003088
Tubo Flexible Ø 45mmx2,5m std)	10	0700003089
x 1,6 m		0154352015
x 3,5 m		0154352008
x 5,0 m		0154352006
x15 m		0154352002
Boquilla 80 mm x 500 mm	13	0700003221
Boquilla 200 mm	12	0700103222
Boquilla 300 mm	14	0700103223