

ELECTRODOS PARA ALUMINIO



OK 96.40 VAC-PAC™

SALES ALCALINAS

DIN 1732; EL AISI 5

DC +



APLICACIONES: El OK 96.40 es un electrodo para el soldeo de aleaciones de Al MnSi. Adecuado también para el soldeo de aleaciones de aluminio AW 6060/6063, 6005, 6201, etc.

Referencia	Dimensiones Ø x l (mm)	Uds/Paq (Aprox)	Paq/ Caja	Propiedades mecánicas típicas	
96402530H0	2.50 x 350	117	6	-	-
96403230H0	3.25 x 450	82	6		
96404030H0	4.00 x 450	52	6		

OK 96.50 VAC-PAC™

SALES ALCALINAS

DIN 1732; EL AISI 12

DC +

APLICACIONES: El OK 96.50 es un electrodo para el soldeo de aleaciones de aluminio de moldeado. Adecuado también para el soldeo de aleaciones de aluminio laminado o para la unión de éstas con piezas de aluminio moldeadas.

Referencia	Dimensiones Ø x l (mm)	Uds/Paq (Aprox)	Paq/ Caja	Propiedades mecánicas típicas	
96502530H0	2.50 x 350	117	6	-	-
96503230H0	3.25 x 450	82	6		
96504030H0	4.00 x 450	52	6		