

# ADHESIVOS Y SELLADORES

## Unión instantánea

### Pegamento Loctite® 401 Unión instantánea

**LOCTITE®**

**CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Uso general
- ▶ Para superficies ácidas tales como cromadas o galvanizadas
- ▶ Para sustratos porosos como madera, papel, cuero, corcho y textil.

DATOS TÉCNICOS	LOCTITE 401
Tiempo de fijación	3 - 10 segundos
Viscosidad	100 mPa-s
Color	Incoloro
Intervalo térmico operativo	-40 - +80 °C
Capacidades	20 ml, 50 ml, 500 ml

### Pegamento Loctite® 495 Unión instantánea

**LOCTITE®**

**CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Uso general
- ▶ Adhesivo instantáneo de uso general, baja viscosidad. Ofrece adhesión rápida en una amplia variedad de materiales.
- ▶ Es capaz de unir una amplia gama de materiales, incluyendo plásticos, cauchos y metales.
- ▶ También adhiere poliolefinas en combinación con la imprimación LOCTITE 770 o LOCTITE 7239

DATOS TÉCNICOS	LOCTITE 495
Tiempo de fijación	5 - 20 segundos
Viscosidad	30 mPa-s
Color	Incoloro
Intervalo térmico operativo	-40 - +80 °C
Capacidades	20 ml, 50 ml, 500 ml