

## Lijadoras - Pulidoras para trabajar en húmedo

### Lijadora - Pulidora LAR-7028

**Pulidora / lijadora neumática Larwind LAR-7028 para trabajar en húmedo.** Con arranque por palanca y salida del aire por la parte inferior.



DATOS TÉCNICOS	LAR-7028
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	400
Dimensiones (MM)	110 x 430
Eje	M14
Máxima vibración (M/S <sup>2</sup> )	2
PESO (KG)	2,2
Potencia Sonora (DBA)	92
Presión Sonora (DBA)	84
RPM	2800
Salida de aire	Inferior
Ø Disco (MM)	180 mm

## Pulidoras Angulares

### Pulidora LAR-292P

**Pulidora neumática angular Larwind LAR-292P.** Pulidora de bajas revoluciones y arranque por palanca. Salida del aire por la parte frontal



DATOS TÉCNICOS	LAR-292P
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	350
Dimensiones (MM)	100 X 190
Eje	M14
Máxima vibración (M/S <sup>2</sup> )	2,5
PESO (KG)	1
Potencia Sonora (DBA)	95
Presión Sonora (DBA)	85
RPM	1900
Salida de aire	Frontal
Ø Disco (MM)	125 mm

## Pulidoras Verticales

### Pulidora vertical LAR-425K ø Disco 75 y 150 mm

**Pulidora neumática vertical Larwind LAR-425K**, con arranque por palanca y salida del aire por la parte trasera.

DATOS TÉCNICOS	LAR-425K
Arranque	Palanca
Consumo (L/MIN)	450
Dimensiones (MM)	150 X 195
Eje	5/8 - 24
Máxima vibración (M/S <sup>2</sup> )	2,3
Peso (KG)	1,25
Potencia Sonora (DBA)	103
Presión Sonora (DBA)	83
RPM	1800
Salida de aire	Trasera
ø Disco (MM)	75 y 150 mm



## Amoladora Angular

### Amoladora Angular Neumática LAR-4985 ø Disco 125 mm

**Amoladora neumática angular Larwind LAR-4985 con capacidad para discos de diámetro de 125 mm.** Puede alcanzar una velocidad de giro de 10900 rpm, consumiendo para ello una cantidad de aire de 700 litros por minuto. Entrada de aire de 1/4 y salida del mismo por la parte lateral. **No incluye disco abrasivo**

DATOS TÉCNICOS	LAR-4985
ø Diámetro del Disco (MM)	125 mm
Velocidad de giro	10900 rpm.
Potencia	0,7 KW
Rosca eje	M8
Peso	2,3 Kg
Consumo	700 l/min
Potencia <sup>^</sup> / Presión Sonora (DBA)	90/78
Máxima vibración	2,2 m/s <sup>2</sup>
Medidas	260 x 80 x 22 mm



## Desbarbadoras Neumáticas Angulares

### Desbarbadora angular LAR-CG416L neumática

**Desbarbadora neumática angular LAR-CG416L de Larwind.** Arranque por palanca. Entrada de aire de 1/4 y salida del mismo por la parte trasera. Desbarbadora angular con defensa orientable con 8 posiciones y giro de 126°. Disco de Ø 100 mm.



DATOS TÉCNICOS	LAR-CG416L
RPM	16000
Disco	100 x 1,5 x 9,52 mm
Peso	1,8 Kg
Potencia	520 W
Consumo	200 L/min
Dimensiones	400 x 67 x 35 mm
Entrada de aire: 1/4	92