

Bandas Abrasivas

LS 309 XH PARA LIJADORA PORTÁTIL




Campos de aplicación

Madera	<input checked="" type="checkbox"/>
Metal universal	<input checked="" type="checkbox"/>
Metales no férricos	<input checked="" type="checkbox"/>
Pintura/Laca/Masilla	<input type="checkbox"/>

Propiedades

Aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	Cerrado
Base	X-Algodón

Ancho x largo en mm	Grano	Tipo de unión	Unidad de embalaje
60 x 400	60, 80, 120	F5	10
65 x 410	60, 80, 100, 120	F5	10
75 x 457	40, 60, 80, 100, 120, 150	F5	10
75 x 480	40, 60, 80, 100, 120	F5	10
75 x 508	40, 60, 80, 100,	F5	10
75 x 533	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	F5	10
75 x 610	40, 60, 80, 100, 120	F5	10
100 x 560	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180	F5	10
100 x 610	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180	F5	10
100 x 620	40, 60, 80, 100, 120, 150	F5	10
105 x 620	40, 60, 80, 100, 120, 150,	F5	10
110 x 620	40, 60, 80, 100, 120	F5	10



VENTAJAS:

Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar

FP 73 W PAPEL ABRASIVO CON FILM, ANTIEMBOZAMIENTO



Campos de aplicación

Pintura/Laca/Masilla	<input checked="" type="checkbox"/>
Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>

Propiedades

Aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	Semi-abierto
Base	Film



VENTAJAS:

Producto específico con soporte extremadamente resistente al desgarro para el lijado de pintura, laca, masilla - banda abrasiva que posee buena adhesión del grano al soporte y que se adapta muy bien al material a lijar, superficies lisas - embozamiento reducido, vida útil visiblemente más larga

Granos disponibles

80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Otras medidas disponibles bajo consulta

CS 321 X TEJIDO ABRASIVO, RESISTENTE AL AGUA



Campos de aplicación

Vidrio / Piedra	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiales minerales	<input checked="" type="checkbox"/>
Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>

Propiedades

Aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Revestimiento	Cerrado
Base	X-Algodón



VENTAJAS:

Excelente rendimiento de lijado en materiales duros y de alta resistencia - Ideal para el lijado en mojado, pero también válido para el lijado en seco.

Granos disponibles

80, 100, 120, 150, 180, 240, 280, 320, 400, 500, 800

Otras medidas disponibles bajo consulta