


Herramientas Dinamométricas


DESTORNILLADORES

Micro destornillador dinamo-métrico ajustable MA500-1 - MA500-3

BAHCO

- ▶ Destornillador dinamo-métrico regulable
- ▶ Precisión: $\pm 6\%$
- ▶ Limitador de sobre-par por disparo



10-80 c
40-200 c
50-450 c




Micro destornillador dinamo-métrico ajustable PS501

BAHCO

- ▶ Destornillador dinamo-métrico pre-ajustable
- ▶ Limitador de sobre-par por disparo, para trabajos repetitivos y mayor precisión


7-70 c




LLAVES

Llave dinamo-métrica de disparo con escala 7451/7851

BAHCO

- ▶ Llave dinamo-métrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a $11,25^\circ$ de 32 dientes

Nm	
2-20 / 10-60 / 10-100	3/8
10-100 / 20-200 / 70-340	1/2



Llave dinamo-métrica reversible con escala Mango de metal 7455

BAHCO

- ▶ Llave dinamo-métrica de disparo fácil de usar
- ▶ Cabezal fijo de acción a $11,25^\circ$ de 32 dientes
- ▶ Precisión $\pm 4\%$ (apretado) y $\pm 6\%$ (inverso)
- ▶ Escala métrica e imperial



Nm	lb.ft
1-5	.74-3.7
3-15	2.2-11.1
4-20	3-14.8
5-25	3.7-18.4
10-60	7.4-44.3
20-100	14.8-73.8

Nm	lb.ft
40-2100	29.5-147.5
60-300	44.3-221.3
60-340	44.3-221.3
100-500	73.8-368.8
150-800	110.6-590
300-1500	221.3-1106.4

Llave dinamométrica electrónica, cabeza de carraca intercambiable IZO-D

BAHCO



Se suministra con la carraca

Nm	lb.ft
3-30	2.21-22.13
13.5-135	10-99.57
20-200	14.75-147.50
34-340	25.07-250.80

- ▶ Llave dinamométrica electrónica
- ▶ Precisión $\pm 2\%$
- ▶ Señal visual, sonora y por vibración

MANGOS

Mango dinamométrico preprogramado 7453

BAHCO

- ▶ Destornillador dinamométrico
- ▶ Precisión : $\pm 4\%$ (a dcha) +/- (a izquierdas)



Nm	
2-20 / 2-20	1/4"
2-20	3/8"

MULTIPLICADOR DE PAR

Multiplicador de pares Estándar

BAHCO

9505/9605

- ▶ Multiplicador de par Precisión $\pm 4\%$ Pie de reacción incluido Suministrado en maleta de cuero



Nm	
340-1700 680-3400	3/4-1
68-1700 136-3400	1/2-1
1200-6000 380-9500	3/4-1 1/2
240-6000	1/2-1 1/2

Multiplicador de pares Gama de diámetro reducido

BAHCO

8905S/9675S



- ▶ Multiplicador de par, gama de diámetro reducido Para ser usado en lugares estrechos Precisión $\pm 4\%$ Pie de reacción incluido. Suministrado en maleta de cuero
- ▶ El multiplicador de pares diámetro reducido tiene una precisión de +/- 4%. Está comercializado por la marca Bahco, líder en el mercado de herramienta manual. Es la empresa que aglomera Irimo, Irazola y Palmera. Tiene el pie de reacción incluidos. Está presentado en una maleta de cuero. Se puede utilizar en lugares estrechos. Se comercializa en varias medidas.

Nm	
200-1000	1/2-3/4
600-3000	3/4-1
200-300 60-1500	1/2-1
240-6000 80-6000	1/2-1 1/2