

Sierras



M18 CCS55 Sierra circular M18 FUEL™

RANGE SPEC (1)	M18 CCS55
Nivel de presión acústica (dB(A))	80.8
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	91.8
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de vibración (m/s ²)	2.45
Nivel de vibración con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Diámetro de orificio (mm)	15.87
Velocidad máxima (rpm)	5000
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8747
Se suministra en	-
Cargador suministrado	-
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la hoja (mm)	165
Referencia	4933446223
Peso con batería (kg)	-
Máx. capacidad de corte a 45 (mm)	41
Máx. capacidad de corte a 90 (mm)	55



M18 CCS55 Sierra circular M18 FUEL™

Características

- ▶ Motor Milwaukee® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
- ▶ Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- ▶ Capacidad de corte a bisel 50°
- ▶ Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
- ▶ Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
- ▶ Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
- ▶ Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta

M18 CSX Sierra de sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®

RANGE SPEC (1)	M18 CSX
Nivel de presión acústica (dB(A))	84.9
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	95.9
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s ²)	16.7
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de corte de vigas (m/s ²)	22.3
Vibración de corte de vigas con incertidumbre (m/s ²)	3
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	20
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8911
Product Relation_web	8911
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Referencia	4933446085
Longitud de carrera (mm)	28.6



M18 CSX Sierra de sable sin escobillas M18 FUEL™ SAWZALL®

Características

- ▶ Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por Milwaukee® con 5 veces mayor durabilidad, 30% de mayor rapidez de corte y 25% más de potencia
- ▶ Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- ▶ Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- ▶ Embrague de seguridad patentado - aumenta la vida de los engranajes y del motor mediante la absorción de los golpes provocados por los atascos de la sega
- ▶ Sistema FIXTEC para cambiar la sega de forma rápida y sencilla sin llave.

M18 CBS125 Sierra de banda M18 FUEL™



M18 CBS125 Sierra de banda M18 FUEL™

Características

- ▶ Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado por Milwaukee®, 10 veces más duradero y más del doble de autonomía comparado con otras soluciones sin cable
- ▶ Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- ▶ Gran capacidad de corte de 125 x 125
- ▶ Selector de velocidad variable de 5 etapas desde 0 - 116 m/min
- ▶ Mecanismo de bloqueo hoja sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y fácil
- ▶ Gancho sólido de metal para el almacenaje rápido y fácil
- ▶ Diseño de carcasa del motor metálica y delgada, y LED que ilumina la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte

RANGE SPEC (1)	M18 CBS125
Nivel de presión acústica (dB(A))	79.7
Fel marginal ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	90.7
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s ²)	1.35
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 116
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8732
Peso con batería (Kg)	-
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	125 x 125
Referencia	4933447150
Largo de la hoja (mm)	1139.83

M18 SMS216 Ingletadora M18™ Heavy Duty



M18 SMS216 Ingletadora M18™ Heavy Duty

Características

- ▶ Potente motor Milwaukee® ofrece 2.700 rpm para el corte rápido
- ▶ La precisión y durabilidad se consigue gracias a las guías de acero paralelas con rodamientos lineales que proporcionan una acción de deslizamiento suave
- ▶ Bloqueo del rail - bloqueo automático de la sierra en la parte trasera
- ▶ Laser ajustable - permite al usuario ajustar la línea de corte con el disco
- ▶ Placa de acero de retención, para realizar cortes de repetición precisos
- ▶ Palanca de bloqueo / empuñadura engomadas - permite al usuario realizar cortes repetidos de forma cómoda y sin cansarse

RANGE SPEC (1)	M18 CSX
Nivel de presión acústica (dB(A))	88
Fel marginal ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	101
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Diámetro de orificio (mm)	30
Velocidad máxima (rpm)	2700
Vibration sawing of wood [m/s ²]	1.9
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1.5
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8774
Nº baterías suministradas	0
Diámetro de la hoja (mm)	216
Referencia	4933446780
Peso con batería (kg)	14.5
Máx. capacidad de inglete a 90 / bisel 90 (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 90 / bisel 45 (mm)	270 x 48
Máx. capacidad de inglete a 45 / bisel 90 (mm)	190 x 60
Máx. capacidad de inglete a 45 / bisel 45 (mm)	190 x 48
Capacidad de corte a derechas	50
Capacidad de corte a izquierda	50
Capacidad de corte a bisel a izquierdas	18
Capacidad de corte a bisel a derechas	-2

HD28 SX Sierra de sable SAWZALL® – M28™ Heavy Duty

RANGE SPEC (1)	HD28 SX
Nivel de presión acústica (dB(A))	83
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	94
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s ²)	16.8
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Máx. cap. cte. en madera blanda (mm)	300
Máx. cap. cte. en metal (mm)	25
Máx. cap. cte. en aluminio (mm)	25
Máx. cap. cte. en metales no ferrosos (mm)	25
Máx. cap. cte. en tuberías metálicas (mm)	150
Voltaje (V)	28
Capacidad de batería (Ah)	3.0
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8911
Product Relation_web	8910
Se suministra en	Kitbox
Cargador suministrado	60 min
Nº baterías suministradas	2
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-2000/0-3000
Referencia	4933416850
Peso con batería (Kg)	4.1
Longitud de carrera (mm)	28.6
Peso (Kg)	-



HD28 SX Sierra de sable SAWZALL® – M28™ Heavy Duty

Características

- ▶ El motor Milwaukee de alto rendimiento, suministra una máxima potencia
- ▶ Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- ▶ Embrague de seguridad, protege la caja de engranajes en caso de traba de la hoja
- ▶ Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones
- ▶ Carrera de 28.6 mm, y 3000 spm para cortes extremadamente rápidos
- ▶ Pafín de ajuste rápido sin herramientas
- ▶ Selector de 2 velocidades e interruptor de velocidad variable

HD18 JS Sierra de calar Heavy Duty – M18™

RANGE SPEC (1)	HD18 JS
Nivel de presión acústica (dB(A))	83.5
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	94.5
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte en madera(m/s ²)	6.3
Vibración de corte en madera con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Vibración de corte en metal(m/s ²)	3.5
Vibración de corte en metal con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Voltaje (V)	18
Tipo de batería	Li-ion
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0-2200
Referencia	4933411170
Selector pendular	5
Acción pendular	Si
Peso con batería (Kg)	-
Peso (Kg)	2.7
Máx.capacidad en madera (mm)	135
Máx.capacidad en hierro (mm)	10
Cpacidad de corte	45
Longitud de carrera (mm)	25



HD18 JS Sierra de calar Heavy Duty – M18™

Características

- ▶ El motor Milwaukee® de 4 polos suministra una máxima potencia con un peso reducido
- ▶ Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- ▶ Sistema de inclinación de la base sin llave, permite ajustes de 0 – 45°
- ▶ 5 posiciones pendulares para incrementar el rendimiento de corte
- ▶ Guiado exacto de la segueta con rodillo-guía en el rodamiento de agujas instalado en un posición muy baja
- ▶ Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

HD18 BS Sierra de cinta compacta – M18™



HD18 BS Sierra de cinta compacta – M18™

Características

- ▶ Muy ligera – diseño compacto de 4.8 Kg, la convierten en la sierra ideal para trabajos en alto o en lugares estrechos
- ▶ Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona el doble de autonomía, un 20% más de potencia, 2,5 veces más durabilidad y es capaz de funcionar a 20°C
- ▶ Capacidad de corte de 85 mm – los cortes más comunes
- ▶ Patín ajustable sin llaves - ajuste rápido para realizar cortes a ras cuando trabajamos con materiales ya instalados contra ventanas, puertas o techos
- ▶ Guía con resorte replegable - cambio rápido del disco, desplazando la guía hacia el interior
- ▶ Sistema flexible de baterías: trabaja con todas las baterías Milwaukee® M18™

RANGE SPEC (1)	HD18 BS
Nivel de presión acústica (dB(A))	82.3
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	93.3
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de Vibración (m/s ²)	<2.5
Nivel de Vibración con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Velocidad máxima (rpm)	146
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8737
Peso con batería (Kg)	-
Nº baterías suministradas	0
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	85 x 85
Referencia	4933419122
Largo de la hoja (mm)	898.52

C18 HZ Sierra de sable de una mano – M18™



C18 HZ Sierra de sable de una mano – M18™

Características

- ▶ Sierra compacta Milwaukee® de alto rendimiento para utilizar con una sola mano – sólo mide 375 mm – ideal para trabajar en espacios reducidos
- ▶ Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
- ▶ Doble mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones e incrementar la vida de la herramienta
- ▶ Anclaje FIXTEC patentado por Milwaukee®, para un cambio rápido de la següeta
- ▶ Carrera de 20 mm para un mejor control del corte con una velocidad en vacío de 3000 spm
- ▶ Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

RANGE SPEC (1)	C18 HZ
Nivel de presión acústica (dB(A))	81
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	92
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s ²)	7.2
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Voltaje (V)	18
Capacidad de la batería (Ah)	-
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8918
Peso con batería (Kg)	-
Nº baterías suministradas	0
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Referencia	4933416785
Longitud de la carrera (mm)	20
Peso (Kg)	1.8